

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 41

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: *Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais užpildais) pagal LST EN 771-3:2011.*
- Statybos produkto identifikavimas: *Markiruotė "HAUS S6" ant pakuotės ir/ar pakuotės lape.*
- Naudojimo paskirtis: *I kategorijos mūro gaminiai, numatyti naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams.*
- Gamintojas: *UAB „Vilniaus betono gaminiai“, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva. Produkcijos HAUS gamybos vieta - Vakariškių km., Jašiūnų sen., LT-17238 Šalčininkų raj., Lietuva.*
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: *Sistema 2+.*
- Notifikuota įstaiga Nr. 1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) atliko pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą, pagal sistemą 2+ ir išdavė Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 1397-CPD-0307.*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys: (ilgis x plotis x aukštis)	500x198x190 mm	LST EN 771-3:2011
Leidžiamosios nuokrypos: kategorija plokštumas pagrindų lygiagretumas	D1 NPD NPD	
Konfigūracija: mūro gaminio grupė, pagal (LST EN 1996-1-1)	2-a	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė: (\pm mūrijimo paviršiui; I kategorija)	5 N/mm ²	
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b : (\pm mūrijimo paviršiui; I kategorija)	5,6 N/mm ²	
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos	$\leq 0,5$ mm/m	
Sukibimo stipris kerpant: nustatytoji vertė	$\geq 0,25$ N/mm ²	
Degumas: euroklasė	A1	
Įmirkis:	6 g/m ² s	
Garų pralaidumo koeficientas: (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)	5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: sauso gaminio tankis ($\pm 10\%$) konfigūracija	950 kg/m ³ kaip aukščiau	
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas: ($\lambda_{10, dry}$)	0,74 W/mK	
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui: (LST L 1428.17:2005)	50 ciklų	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „Vilniaus betono gaminiai“ direktorius
Vilnius, 2014-01-17

Viačiaslav Kliain