

## EKSPLOATACINIŲ CHARAKTERISTIKŲ DEKLARACIJA

Nr. 82

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: HAUS SM6
2. Numatytasis naudojimas: Sienose, kolonose ir pertvarose
3. Gamintojas: UAB „Vilniaus betono gaminiai“, A. Jakšto g. 5, 01105 Vilnius, Lietuva. El. paštas: haus@vbg.lt. Produkcijos HAUS gamybos vieta - Vakariškių k., 17238 Šalčininkų r. sav., Lietuva.
4. Statybos produkto eksploatacinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+ sistema.
5. Darnusis standartas: EN 771-3:2011+A1:2015.
6. Notifikuotoji įstaiga: NB 1397, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC). Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0307.
7. Deklaruojamos eksploatacinės charakteristikos:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės charakteristikos
Matmenys	Ilgis	500 mm
	Plotis	198 mm
	Aukštis	240 mm
	Leidžiamosios nuokrypos klasė	D1
Konfigūracija	Formos ir ypatybės	žr. brėžinį
	Grupė pagal EN 1996-1-1	2 grupė
Gniuždymo stipris	Vidutinis gniuždymo stipris	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
	Normalizuotas gniuždymo stipris	$\geq 4,3 \text{ N/mm}^2$
	Apkrovos kryptis	Statmenai guldomajam paviršiui
	Gaminio kategorija	I kategorija
Matmenų pastovumas	Drėgminės deformacijos	$\leq 0,5 \text{ mm/m}$
Sankibos stipris	Sankibos stipris šlyjant	$\geq 0,35 \text{ N/mm}^2$ (nustatytoji vertė)
	Sankibos stipris lenkiant	NPD
Reakcija į ugnį	Degumo klasė	A1 (Komisijos sprendimas 2000/605/EB)
Vandens sugertis	Kapiliarinė vandens įgertis	$\leq 6 \text{ g/m}^2\text{s}$
Laidumas vandens garams	Pralaidumas vandens garams	5/15 (lentelinė vertė)
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacija (galutinėmis sąlygomis)	Tariamasis sausasis tankis	$950 \text{ kg/m}^3 (\pm 10\%)$
	Konfigūracija; matmenys ir leidžiamosios nuokrypos	Žr. konfigūraciją
Šiluminė varža	Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	$\geq 0,74 \text{ W/mK}$
Atsparumas užšalimui-atšilimui	Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui	$\geq 50$ ciklų
Pavojingosios medžiagos		NPD

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės charakteristikos atitinka deklaruotas eksploatacines charakteristikas. Ši eksploatacinių charakteristikų deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau apibūdinto gamintojo atsakomybe.

UAB „Vilniaus betono gaminiai“ direktorius  
Vilnius 2018-03-01

Viačiaslav Kliain

