









Mūro blokeliai HAUS SM6

 1397		UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, Žalgirio g. 88-212, LT-09303 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 521 25 981 www.vbg.lt	
10 1397-CPD-0307	LST EN 771-3 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)		
I kategorijos betoninis mūro blokas HAUS SM6			
skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka visokiems mūriniams, įskaitant vieno sluoksnio mūrinius, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.			

Savybė	Deklaruota vertė	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	500x198x240	mm
Leidžiamosios nuokrypos	D1	kategorija
Konfigūracija (LST EN 1996-1-1)	2-os grupės mūro gaminy	
Stiprio gniuždant vidutinė vertė	5 (\perp mūrijimo paviršiui; I kategorija)	N/mm ²
Normalizuotas vidutinis gniuždomasis stipris f_b	6,2 (\perp mūrijimo paviršiui; I kategorija)	N/mm ²
Matmenų stabilumas: drėgminės deformacijos	$\leq 0,5$	mm/m
Sukibimo stipris kerpan: nustatytoji vertė	$\geq 0,35$	N/mm ²
Degumas: euroklase	A1	
Vandens įmirkis	6	g/m ² s
Garų pralaidumo koeficientas (LST EN 1745 A.3 lentelės reikšmė)	5/15	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas: Sauso gaminio tankis ($\pm 10\%$)	950	kg/m ³
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas	0,74	W/mK ($\lambda_{10, dry}$)
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17:2005)	50	ciklai

Vienoje pakuotėje ant transportinio padėklo yra 50 vnt. HAUS SM6 blokelių komplektas						
Modifikacija	M	K1	K2	P	D	žym.
Blokelių vienoje pakuotėje	30	5	5	5	5	vnt.
Blokelių ant padėklo iš VISO	50					vnt.
Blokelių 1 m ² sienos						8
Blokelių 1 m ³ sienos						40
Transportuojamas svoris bruto (± 25 kg)	1180					kg
Pakuotės dydis bruto (± 3 cm)	105x105x135					cm

M	K1	K2	P	D
				
Paprastas mūras, sienos, pertvaros.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kampai, durų ir langų angokraščiai, paslėptos kolonos, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, sienų kraštai, dalinamos.	Paprastas mūras, sienos, pertvaros, dalinamos.

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

www.vbg.lt