





# Įdiegti klojiniai pamatams ir sienoms

## Betoniniai klojinių blokai HAUS P6-20

 15		UAB „Vilniaus betono gaminiai“, įmonės kodas 300960583, A. Jakšto g. 5, LT-01105 Vilnius, Lietuva HAUS gamykla, Vakariškių k., LT-17238 Šalčininkų r., Lietuva Tel./faks. +370 5 212 5981 <a href="http://www.vbg.lt">www.vbg.lt</a>
		LST EN 15435 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojinių blokai. Gaminio savybės ir eksploatacinės charakteristikos.
<b>Betoniniai klojinių blokai HAUS P6-20</b>		
skirtos naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje, apkrovą laikančiom ir nelaikančiom sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir pamatams, taikyti sąramoms ir rostverkams. Statyboje panaudojami kaip įdiegti klojiniai. Blokai yra tuščiaviduriai, formuojant sieną ar siją surenkami be skiedinio ir užpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. Neužpildyti betonu nenaudojami.		

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	
Matmenys: (ilgis x plotis x aukštis)	Modifikacija M	498x198x250	mm
	Modifikacija K	510x198x250	mm
Leidžiamosios matmenų nuokrypos: (ilgis x plotis x aukštis)		±5 x ±5 x +3; -5	mm
Raizginių įdubos plotas (±100)		4900	mm <sup>2</sup>
Raizginių stipris tempiant		≥ 0,4	N/mm <sup>2</sup>
Kevalų stipris lenkiant		≥ 3	N/mm <sup>2</sup>
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:			
gminių masė senoje (±10%)		180	kg/m <sup>2</sup>
gaminio tankis (bruto) (±10%)		900	kg/m <sup>3</sup>
gaminio betono tankis (neto) (±10%)		2100	kg/m <sup>3</sup>
Drėgminės deformacijos		≤ 0,5	mm/m
Kapiliarinio vandens gertis		≤ 6	g/(m <sup>2</sup> ·s)
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (LST L 1428.17)		≥ 50	ciklai
Degumas: euroklasė		A1	
Garų pralaidumo koeficientas (EN 1745)		5/15	
Šilumos laidumas		NPD	

Vienoje pakuotėje ant transportavimo padėklo yra 50 vnt. HAUS P6-20 blokų komplektas			
Modifikacija	M	K	žym.
Blokelių vienoje pakuotėje	40	10	vnt.
<b>Blokelių ant padėklo iš VISO</b>	<b>50</b>		<b>vnt.</b>
Surenkamas sienos plotas	6,26		m <sup>2</sup>
<b>Transportuojamas svoris bruto (±10%)</b>	<b>1140</b>		<b>kg</b>
Pakuotės dydis bruto (±5 cm)	105x105x140		cm

M	K
	
Pamatai, antpoliai (rostverkai), sąramos, monolitinės sienos, atraminės sienos, mūro sienos betoniniai žiedai.	Pamatai, antpoliai (rostverkai), sąramos, monolitinės sienos, atraminės sienos, mūro sienos betoniniai žiedai, sienų kraštai, durų ir langų angoms.

VILNIAUS BETONO GAMINIAI

[www.vbg.lt](http://www.vbg.lt)